



8-Z



8-T



8-AJ

6J7GT	Pentode	6J7G	T9-E	6.3	0.30	Dét. amplif.	Mêmes caractéristiques que 6J7G, excepté capacités interélectrodes.
6K6GT	Pentode	6K6G	T9-D1	6.3	0.40	Ampl. puiss.	Mêmes caractéristiques que 6K6G.
6K7GT	Pentode	6K7G	T9-E	6.3	0.30	Amplificateur	Mêmes caractéristiques que 6K7G, excepté capacités interélectrodes.
6K8GT	Triode-Hexode	6K8G	T9-E	6.3	0.30	Oscill. mod.	Mêmes caractéristiques que 6K8G, excepté capacités interélectrodes.
6Q7GT	Double Diode-Triode	6Q7G	T9-E	6.3	0.30	Détecteur	Mêmes caractéristiques que 6Q7G, excepté capacités interélectrodes.
6X5GT	Double Diode	6X5G	T9-D1	6.3	0.60	Redresseur	Mêmes caractéristiques que 6X5G.
12A8GT	Heptode	6A8G	T9-E	12.6	0.15	Convertisseur	Mêmes caractéristiques que 6A8G, excepté chauffage et capacités interélectr.
12B8GT	Pentode-Triode	8-T	T9-E	12.6	0.30	Amplif. Pent. Amplif. Triode	100 3.0 100 8.0 2.0 170000 2100 360 Sect. pentode. 100 1.0 0.6 73000 110 Sect. triode.
12F5GT	Triode	6F5G	T9-E	12.6	0.15	Amplificateur	Mêmes caractéristiques que 6F5G, excepté chauffage et capacités interélectr.
12J5GT	Triode	6J5G	T9-D	12.6	0.15	Amplificateur	Mêmes caractéristiques que 6J5G, excepté chauffage et capacités interélectr.
12J7GT	Pentode	6J7G	T9-E	12.6	0.15	Dét. Amplif.	Mêmes caractéristiques que 6J7G, excepté chauffage et capacités interélectr.
12K7GT	Pentode	6K7G	T9-E	12.6	0.15	Amplificateur	Mêmes caractéristiques que 6K7G, excepté chauffage et capacités interélectr.
12Q7GT	Double Diode-Triode	6Q7G	T9-E	12.6	0.15	Détecteur	Mêmes caractéristiques que 6Q7G, excepté chauffage et capacités interélectr.
25A7GT	Diode-Pentode	25A7G	T9-D1	25.0	0.30	Redresseur Pent. Puiss.	Mêmes caractéristiques que 25A7G.
25B8GT	Pentode-Triode	8-T	T9-E	25.0	0.15	Pent. Puiss. Tri. Amplific.	100 3.0 100 7.6 2.0 185000 2000 370 Sect. pentode. 100 1.0 0.6 76000 1500 112.5 Sect. triode.
25L6GT	Tétrode	25L6G	T9-D1	25.0	0.30	Ampl. puiss.	Mêmes caractéristiques que 25L6G.
25Z6GT	Double Diode	25Z6G	T9-D1	25.0	0.30	Doubleur	Mêmes caractéristiques que 25Z6G.
32L7GT	Diode-Tétrode	8-Z	T9-D1	32.5	0.30	Redresseur Ampl. puiss.	125 efficaces 60 3.0* 110 7.5 11.0 40* 15000 6000 81 2600 1000
35L6GT	Tétrode	35L6G	T9-D1	35.0	0.15	Ampl. puiss.	Mêmes caractéristiques que 35L6G.
35Z4GT	Diode	6-AA	T9-D1	35.0	0.15	Redresseur D-O	125 efficaces 100
35Z5GT	Diode	35Z5G	T9-D1	35.0	0.15	Redresseur	Mêmes caractéristiques que 35Z5G.
70L7GT	Diode-Tétrode	8-AA	T9-D1	70.0	0.15	Redresseur Ampl. puiss.	125 efficaces 70 3.0* 110 7.6 11.0 40* 15000 7500 2000 4800

* Signal zéro.