

INGANGSKONTROLE SAM. AFSTANDSSTUK 3322 135 45001 VOOR GEHEUGEN-
BUIZEN L14-111, L14-131 EN 83L14

Kopie: H.H. Groenewegen, Honig, Radstake, Römgen, Sieben,
Valkonet, Vilain, Vissers, Vleeschouwers

K. Zeppenfeld

Met deze controle zal de voor de gebruiker en leverancier nodige ervaring worden opgebouwd, zodat te zijner tijd definitieve afspraken kunnen worden gemaakt.

a) Reinigen:

- 3 Minuten trillen in freon.

(Dit gebeurt in de toekomst bij de leverancier).

b) Visueel:

- Haaksheid beugels ten opzichte van keramiekstaafje
- Parallelliteit beugels (4 pootjes in een vlak)
- Afstand metallisatie (min. 0,8mm rondom)
- Lengte van de pootjes (min. 2mm)

c) Elektrisch:

De weerstand tussen de twee beugels moet groter zijn dan 350MΩ (stroom $\leq 1\mu\text{A}$ bij 350 Volt).

d) Mechanisch:

Per partij worden 4 dummy-gaaspakketten gemaakt met 3 frames (zonder gaas) gemonteerd in cups van de 83L14. Dit is totaal 4 x 12 steentjes.