

Heizung ind., Wechselstrom, Parallelschaltung . . . . . Vf 6,3 V  
 Chauffage ind., CA, alimentation en parallèle If 0,95 A  
 Heating ind., A.C., parallel filament supply

Kapazitäten zwischen Heptoden- und Triodenteil . . . . . CaT-g1H <0,06  $\mu\mu F$   
 Capacités entre les parties heptode et triode CaT-aH 0,9  $\mu\mu F$   
 Capacities between heptode and triode section . . . . . CgT-g1H 0,16  $\mu\mu F$

Kapazitäten des Heptodenteiles . . . . . CaH-g1H <0,015  $\mu\mu F$   
 Capacités de la partie heptode . . . . . Cg1H 8,4  $\mu\mu F$   
 Capacities of the heptode section . . . . . CaH 13,8  $\mu\mu F$

Kapazitäten des Triodenteiles . . . . . CaT-gT 3,4  $\mu\mu F$   
 Capacités de la partie triode . . . . . CgT 17  $\mu\mu F$   
 Capacities of the triode section . . . . . CaTk 3,5  $\mu\mu F$

#### Betriebsdaten des Heptodenteiles als Mischröhre.

Caractéristiques de service de la partie heptode comme changeuse de fréquence.

Operating conditions for the heptode section as frequency converter.

Va	250 V
Vg2,4	100 V
Rk	140 $\Omega$
Rg3	50000 $\Omega$
Vg3 (Vosc)	8 V(eff)
Ig3	200 $\mu A$
Vg1	-2,5 V <sup>1)</sup>
Ia	3,25 mA
Ig2 + Ig4	6 mA
Sc	750 $\mu A/V$
Ri	1,5 M $\Omega$
	>10 M $\Omega$
	>10 M $\Omega$

#### Betriebsdaten des Triodenteiles als Oszillatator.

Caractéristiques de service de la partie triode comme oscillatrice.

Operating conditions for the triode section for use as oscillator.

Va	100 V
Ia (Rg3 = 50.000 $\Omega$ , Vosc = 8 V(eff))	9,5 mA
Ia (Vg = 0 V, Vosc = 0 V)	24 mA
S (Vg = 0 V, Vosc = 0 V)	5,5 mA/V
$\mu$ (Vg = 0 V, Vosc = 0 V)	17,5

<sup>1)</sup> Im ungeregelten Zustand.

Tube non-réglé par le C.A.V.

Tube not regulated by A.V.C.

<sup>2)</sup> Für eine Regelung der Mischsteilheit von etwa 1 : 100.

Pour la réglage de la pente de conversion de 1 : 100 environ.

For a regulation of the conversion conductance of about 1 : 100.

<sup>3)</sup> Grenze des optimalen Regelbereiches.

Limite de la plage de réglage optimum.

Limit of the optimum regulation range.

# ECH 2

# PHILIPS "MINIWATT"

# ECH 2

**Grenzdaten.****Limits fixées pour les caractéristiques.****Limiting values.**


VaHo . . . . .	max.	550 V
VaH . . . . .	max.	300 V
WaH . . . . .	max.	1 W
Vg2,4o . . . . .	max.	550 V
Vg2,4 . . . . .	max.	125 V
Wg2,4 . . . . .	max.	0,6 W
Ig2 + Ig4 (Vg2,4 = 100 V, Vg1 = -2,5 V, Vg3(Vosc) = 8 V(eff), Rg3 = 50.000 $\Omega$ ) . . . . .	max.	7,5 mA
Ig2 + Ig4 (Vg2,4 = 100 V, Vg1 = -2,5 V, Vg3(Vosc) = 8 V(eff), Rg3 = 50.000 $\Omega$ ) . . . . .	min. to	4,5 mA
Vg1 (Ig1 = +0,3 $\mu$ A) . . . . .	max.	-1,3 V
Vg3 (Ig3 = +0,3 $\mu$ A) . . . . .	max.	-1,3 V
Ik . . . . .	max.	25 mA
RglH . . . . .	max.	3 M $\Omega$
Rfk . . . . .	max.	20000 $\Omega$
Vfk . . . . .	max.	50 V <sup>a)</sup>
VaTe . . . . .	max.	550 V
VaT . . . . .	max.	125 V
WaT . . . . .	max.	1 W
VgT (IgT = +0,3 $\mu$ A) . . . . .	max.	-1,3 V

4) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung.

Tension continue ou valeur efficace de la tension alternative.  
D.C. voltage or R.M.S. value of the A.C. voltage.**Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.**  
**Disposition des électrodes, connections du culot et dimensions max. en mm.**  
**Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.**

V(Au 2 V(Au T V(Au 027 . . . . .

. . . . .



$I_{g3}(\mu A)$   
 $S_c(\mu A/V)$

1200-

ECH 2 3-6-'38

 $R_i(M\Omega)$ 

2,5 1000-

2,0 800-

1,5 600-

1,0 400-

0,5 200-

0

 $V_a = 250 V$   
 $V_{g2,4} = 100 V$   
 $V_{g1} = -2,5 V$   
 $R_{g3} = 50000 \Omega$ 
 $R_i$  $S_c$  $I_{g3}$ 

Veff (V) 1000 800 600 400 200 0

0

5

10

15

 $V_{g3}(V_{eff})$   
28826

**ECH 2**

**PHILIPS „MINIWATT“**

**ECH 2**

